


СЕРИЯ LT-UTP-02-IP40-36W с выносным драйвером



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		Панель ультратонкая LT-UTP-02-IP40-36W-4000K LED 6/д	Панель ультратонкая LT-UTP-02-IP40-36W-6500K LED 6/д	Блок питания панели LT-UTP-36w
Артикул		E1603-0008	E1603-0009	E1603-0013
Мощность	Вт	36	36	36
Цветовая температура	К	4000	6500	-
Свет		теплый	холодный	-
Световой поток	лм	3000	3600	-
Защита от пыли и влаги		IP40	IP40	-
Коэффициент мощности	cos φ	0,9	0,9	-
Коэффициент пульсаций	%	<1	<1	-
Тип рассеивателя		матовый	матовый	-
Габаритные размеры изделия	мм	595x595x7	595x595x7	64x33x21
Масса нетто светильника	кг	1,6	1,6	0,034
Драйвер		отдельно	отдельно	отдельно
Индивидуальная упаковка	шт	2 панели в коробке	2 панели в коробке	10 шт в коробке
Габаритные размеры индивидуальной упаковки	мм	610x610x34	610x610x34	-
Масса брутто с индивидуальной упаковкой	кг	3,7	3,7	0,1
Транспортная упаковка	шт	10 (5x2)	10 (5x2)	240 (24x10)
Габаритные размеры транспортной упаковки	мм	620x620x170	620x620x170	460x450x170
Масса брутто транспортной упаковки	кг	18	18	14,5
Объём транспортной упаковки	м ³	0,07	0,07	0,026