


# СЕРИЯ LT-UTP-03-IP40-72W с выносным драйвером



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		Панель ультратонкая LT-UTP-03-IP40-72W-4000K LED	Панель ультратонкая LT-UTP-03-IP40-72W-5000K LED	Панель ультратонкая LT-UTP-03-IP40-72W-6500K LED
Артикул		E1603-0010	E1603-0011	E1603-0012
Мощность	Вт	72	72	72
Цветовая температура	К	4000	5000	6500
Свет		тёплый	дневной	белый
Световой поток	лм	5600	5800	6100
Защита от пыли и влаги		IP40	IP40	IP40
Коэффициент мощности	cosφ	0,9	0,9	0,9
Коэффициент пульсаций	%	<1	<1	<1
Тип рассеивателя		матовый	матовый	матовый
Габаритные размеры изделия	мм	595x1195x7	595x1195x7	595x1195x7
Масса нетто светильника	кг	4,3	4,3	4,3
Драйвер		в комплекте	в комплекте	в комплекте
Масса нетто драйвера	кг	0,2	0,2	0,2
Индивидуальная упаковка	шт	1 панель в коробке	1 панель в коробке	1 панель в коробке
Габаритные размеры индивидуальной упаковки	мм	1200x610x25	1200x610x25	1200x610x25
Масса брутто с индивидуальной упаковкой	кг	5	5	5
Транспортная упаковка	шт	6	6	6
Габаритные размеры транспортной упаковки	мм	1280x680x210	1280x680x210	1280x680x210
Масса брутто транспортной упаковки	кг	29,4	29,4	29,4
Объём транспортной упаковки	м³	0,18	0,18	0,18