

СЕРИЯ LT-УТР-04-IP40-36W с выносным драйвером для потолка «ГРИЛЬЯТО»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | | Панель ультратонкая LT-УТР-04-IP40-36W-4000K LED | Панель ультратонкая LT-УТР-04-IP40-36W-6500K LED | Блок питания панели LT-УТР-36w |
|----------------------------|-------|--|--|--------------------------------|
| Артикул | | E1603-1001 | E1603-1002 | E1603-0013 |
| Мощность | Вт | 36 | 36 | 36 |
| Цветовая температура | К | 4000 | 6500 | - |
| Свет | | тёплый | белый | - |
| Световой поток | лм | 3000 | 3600 | - |
| Защита от пыли и влаги | | IP40 | IP40 | - |
| Кэффициент мощности | cos φ | 0,9 | 0,9 | - |
| Кэффициент пульсаций | % | <1 | <1 | - |
| Тип рассеивателя | | матовый | матовый | - |
| Габаритные размеры изделия | мм | 590x590x33 | 590x590x33 | 64x33x21 |
| Масса нетто светильника | кг | 1,65 | 1,65 | 0,1 |
| Драйвер | | отдельно | отдельно | - |
| Индивидуальная упаковка | шт | 2 | 2 | 10 |
| Транспортная упаковка | шт | 6 (3 упаковки по 2 панели) | 6 (3 упаковки по 2 панели) | 240 |